



# SMASH AZUL

Producto diseñado a base de fibras de Polietileno altamente resistentes al desgaste y a los rayos UV. Uso principal para pistas de tenis y de padel.

**Deportivo**

Fibrilado  
 Altura 13mm  
 5.500 Dtex  
 50.400 puntadas/mt<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Estructura	Fibrilado
Composición	100% Polietileno
Altura	13 mm (+/- 5%)
Dtex	5.500 Dtex (+/- 5%)
Peso total de la fibra	945 gr/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)

## CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Soporte primario	Polipropileno (Tejido reforzado con Fleece)
Soporte Secundario	Poliuretano (Aplicación rasqueta)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Azul
Galga	3/16"
Puntadas mt <sup>2</sup>	50.400 puntadas/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)
Peso total	1.810 gr/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)
Ancho	2 mts
Largo	25 mts

## RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	Arena de Sílice redondeada
Granulometría	0,5 - 0,8 mm
Cantidad	15 kg/mt <sup>2</sup>

## NORMAS REALIZADAS AL PRODUCTO

Solidez del color	ISO 4892-2
Estabilidad UV	ISO 105-A02:1993
Permeabilidad	> 60 l/min/mt <sup>2</sup>



Resistente  
UV



Resistente  
al desgarró



Base de  
Poliuretano

Producto valorado favorablemente para la práctica de Padel

