



SMASH VERDE

Producto diseñado a base de fibras de Polietileno altamente resistentes al desgaste y a los rayos UV. Uso principal para pistas de tenis y de pádel.

Deportivo

Fibrilado
 Altura 13mm
 5.500 Dtex
 50.400 puntadas/mt²

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Estructura	Fibrilado
Composición	100% Polietileno
Altura	13 mm (+/- 5%)
Dtex	5.500 Dtex (+/- 5%)
Peso total de la fibra	945 gr/mt ² (+/- 10%)

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

SopORTE primario	Polipropileno (Tejido reforzado con Fleece)
SopORTE Secundario	Poliuretano (Aplicación rasqueta)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Verde
Galga	3/16"
Puntadas mt ²	50.400 puntadas/mt ² (+/- 10%)
Peso total	1.810 gr/mt ² (+/- 10%)
Ancho	2 mts
Largo	25 mts

RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	Arena de Sílice redondeada
Granulometría	0,5 - 0,8 mm
Cantidad	15 kg/mt ²

NORMAS REALIZADAS AL PRODUCTO

Solidez del color	ISO 4892-2
Estabilidad UV	ISO 105-A02:1993
Permeabilidad	> 60 l/min/mt ²
Resistencia al arranque	= 30 Newton (+/- 15%)



Resistente UV



Resistente al desgarro



Base de Poliuretano

Producto valorado favorablemente para la práctica de Pádel

