



# POLIFLEX

Uso principal para pistas de tenis y de padel. Césped con un alto rendimiento, capacidad de recuperación de la fibra y resistencia.

**Deportivo**

Prefibrilado  
 Altura 12mm  
 5000 Dtex  
 50.400 puntadas/mt<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Estructura	Hilo Recto Prefibrilado
Composición	Polietileno
Altura	12 mm (+/- 5%)
Dtex	5.000 Dtex (+/- 10%)
Peso total de la fibra	785 gr/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)

## CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Soporte primario	Polipropileno
Peso soporte primario	220 gr/mt <sup>2</sup>
Soporte Secundario	Látex
Peso soporte secundario	900 gr/mt <sup>2</sup> (+/- 15%)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Verde / Azul
Galga	3/16"
Puntadas mt <sup>2</sup>	50.400 puntadas/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)
Peso total	1.120 gr/mt <sup>2</sup> (+/- 10%)
Ancho	3,85-4 mts
Largo	Según pedido

## RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	Arena de Sílice redondeada
Granulometría	0,5 - 0,8 mm
Cantidad	15 kg/mt <sup>2</sup>

## NORMAS REALIZADAS AL PRODUCTO

Resistencia al arranque	= 55 Newton
Estiramiento a la rotura	35%



Resistente  
UV



Resistente  
al desgarro

