

4Play

Multideporte

Reconnect

4Play es un modelo ideal para el uso en campos multideportivos y colegios. Forma parte de la colección Reconnect ya que destaca su faceta sostenible gracias a:

- Su **Backing Everback** de PE y sus fibras, que están fabricados con poliolefinas de la misma familia, lo que facilita un reciclado del producto más eficiente y hace que no sea necesaria la separación de materiales durante el proceso de reciclado.
- Su **fibra texturizada efecto raíz** que evita la necesidad de utilizar relleno de caucho SBR.

Además, incorpora hilo antiestático que garantiza la comodidad y seguridad infantil, siendo idóneo para combinarlo con nuestro modelo Color Kids, ya que ambos tienen 25 mm de altura.

Fibra de carbono antiestática

Everback: 100% reciclable

Características

Datos Generales

Color	Verde deportivo con rizo beige y verde
Medidas de Rollo	4x25 m

Especificaciones

Composición	Polietileno Polipropileno en Rizo
Tipo	Monofilamento D
Dtex	12.600 (±10%)
Altura Césped	25 mm (±5%)
Galga	3/8"
Puntadas/m ²	25.200 (±10%)
Peso Total de Fibra	1.860 g/m ² (±10%)
Peso total producto	2.410 g/m ² (±10%)
Base Primaria	Polipropileno
Base Secundaria	PE (Everback)

Ensayos y Certificados

DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)
Permeabilidad 32.5 l/min/m² (UNE-EN 12616:2014)
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)
No tóxico (EN 71-3)
No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Reciclable (CSIC)

Relleno

Material	Arena de Sílice redonda
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	15 kg/m ²

realturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Revisión: 4
Fecha de aprobación: 16/09/2024

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.

