

Combo Max³²

FÚTBOL

Nuestro césped de última generación de 32 mm de altura, no requiere de relleno de SBR para la práctica deportiva y combina fibras de estructura recta fibrilada con monofilamentos semi cóncavos de tres nervios asimétricos. Su combinación de fibras y tres tonos de verde deportivo, le aportan la máxima naturalidad además de la recuperación y estabilidad de relleno, que otorga la combinación de estos dos sistemas de fibras.

Con tratamiento anti UV y resistente a las inclemencias meteorológicas más extremas, se fabrica con tejido mediante sistema Tufting en línea sobre sistema de doble Backing de polipropileno y sellado de Látex que garantiza la resistencia a arranque por tracción superior a 50 N.

Fabricado según los sistemas de Gestión de Calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN ISO 14001: 2015 con alcance en Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial y UNE EN ISO 45001:2018 con alcance Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial.

La instalación se realiza sobre base regular y resistente y el pegado de las juntas mediante adhesivo de poliuretano de dos componentes y cinta de unión. Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F. y de 7 cm de ancho en el campo de fútbol 7.



Datos Generales

Licenciario FIFA	Realturf Systems SL
Fabricante	Realturf Systems SL
Nombre Comercial	Combo Max 32
Color	4 tonos verde deportivo

Rellenos recomendados

Relleno de lastrado

Material	Arena de Sílice
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	15 kg/m ²

Especificaciones

Tipo	Fibrilado + Monofilamento
	4 hilos/ puntada (8 cabos)
Proceso de Tufting	En línea
Galga	3/8"
Altura fibra	32 mm (±5%)
Título del filamento	20.700 dtex (±10%)
Espesor del filamento	Monofilamento 400 micras (±10%)
	Fibrilado 110 micras (±10%)
Puntadas/m ²	16.800 puntadas/m ² (±10%)
Puntadas/ dm lineal	16 puntadas/dm (±10%)
Peso total de fibra	2.650 g/m ² (±10%)
Peso total producto	4.010 g/m ² (±10%)

Certificados ECO

Zero Waste
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
100% Reciclable (CSIC)



- ▲ Sección semicóncava con 3 nervios asimétricos
- ▲ 20.700 dtex
- ▲ Altura: 32 mm

realturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Revisión: 3
Fecha de aprobación: 18/03/2025

RealTurf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. RealTurf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.