

# Deluxe

## Jardín

Reconnect

El modelo de césped artificial Deluxe destaca por su increíble naturalidad, gracias a la combinación de más de 5 colores de fibra con tecnología Look&Feel, en al menos 3 alturas de fibra: recta a 45 mm, semitexturizada KDK al 90% de altura y fibra texturizada beige y verde.

Fabricado bajo los estándares de sostenibilidad de nuestra colección **Reconnect**, este césped cuenta con backing Everback elaborado con poliolefinas de PE 100% reciclable. Incorpora las tecnologías BodyShape con sección transversal de las fibras en forma de D, MaxDrain siendo el producto con mayor capacidad de drenaje de gama alta y LongLife que garantiza una durabilidad superior.



Everback: 100% reciclable



- ▲ Monofilamento sección D
- ▲ Fibras Look&Feel
- ▲ Rizo verde y beige
- ▲ Altura: 45 mm

## Características



### Datos Generales

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Color            | 4 tonos de verde<br>con rizo beige y verde |
| Medidas de Rollo | 2x20 m<br>4x20 m                           |

### Especificaciones

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Composición             | Polietileno y<br>Polipropileno en Rizo |
| Tipo                    | Monofilamento sección D                |
| Dtex                    | 16.400                                 |
| Altura Césped           | 45 mm                                  |
| Galga                   | 3/8"                                   |
| Puntadas/m <sup>2</sup> | 12.075                                 |
| Peso Total de Fibra     | 2.110 g/m <sup>2</sup>                 |
| Peso total producto     | 2.670 g/m <sup>2</sup>                 |
| Base Primaria           | Polipropileno                          |
| Base Secundaria         | Everback                               |

### Ensayos y Certificados

#### DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)  
Permeabilidad 70 l/min/m<sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)  
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

#### SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)  
No tóxico (EN 71-3)  
No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

#### ECO

Zero Waste  
ISO 14.001  
100% Reciclable (CSIC)

### Relleno

Relleno recomendado de 10 a 15 mm de estabilización

real turf



Av. Antigua Peseta, 131  
Polígono Industrial las Atalayas  
03114 Alicante  
Tel. 965 685 640 / 900 908 150  
realturf@realturf.com

Revisión: 1  
Fecha de aprobación: 14/01/2025

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.

