Drive Promax Green

Pádel

Es el césped artificial de 12 mm de altura con fibra de monofilamento forma C y tres nervios de última generación, ideal para el uso en clubs de pádel con un uso alto de tráfico, permite la práctica de un juego más lento y las características de sus fibras le otorgan una mayor durabilidad.

Además, el tratamiento anti-UV de las fibras le otorga un excepcional y resistente acabado para las inclemencias meteorológicas más exigentes.

Se recomienda una carga de relleno de arena de sílice (redonda, lavada y secada 0,5-1,0 mm) con dotación de unos 14 kg/m².

Marcaje de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Colores disponibles:

✓ Verde
✓ Azul







Datos Generales

Dos tonos de verde

Ancho de Rollo 5 x 20 m

2,5 x 20 m

2.300 g/m² (±10%)

Especificaciones

Peso total producto

Composición Polietileno

Monofilamento forma C Tipo

8.000 (±10%) Dtex Altura Césped 12 mm (±5%) Galga 3/16"

Puntadas/m² 53.300 (±10%) Peso Total de Fibra 1.200 g/m² (±10%)

Base Primaria Polipropileno

Base Secundaria Látex

Ensayos y Certificados

DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02) Permeabilidad 32.5 l/min/m² (UNE-EN 12616:2014) Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013) No tóxico (EN 71-3)

No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

ECO

Zero Waste ISO 14.001

100% Reciclable (CSIC)

Relleno

Material Arena de Sílice redonda

0,50 - 1,00 mm Granulometría Rango de aplicación 14 kg/m²



Av. Antigua Peseta, 131 Polígono Industrial las Atalayas 03114 Alicante Tel. 965 685 640 / 900 908 150

realturf@realturf.com

Fecha de aprobación: 20/03/2025

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.



