

Proturf^{MAX} Rust

Pádel

Es el césped artificial de 12 mm de altura con hilos fibrilados de última generación, ideal para el uso en clubs de pádel con un uso moderado de tráfico,

Además, el tratamiento anti-UV de las fibras le otorga un excepcional y resistente acabado para las inclemencias meteorológicas más exigentes.

Se recomienda una carga de relleno de arena de sílice (redonda, lavada y secada 0,5-1,0 mm) con dotación de unos 14 kg/m².

Marcaje de líneas de juego de 5 cm con el mismo material en color blanco cumpliendo con la reglamentación de la F.E.P.

Colores disponibles:

Verde Azul Teja

Características

Datos Generales

Color	Teja
Tamaño de Rollo	5x20 m 2,5x20 m

Especificaciones

Composición	Polietileno
Tipo	Fibrilado
Dtex	5.500 (±10%)
Altura Césped	12 mm (±5%)
Galga	3/16"
Puntadas/m ²	54.600 (±10%)
Peso Total de Fibra	945 g/m ² (±10%)
Peso total producto	2110 g/m ² (±10%)
Base Primaria	Polipropileno
Base Secundaria	Látex

Ensayos y Certificados

DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)
Permeabilidad 32,5 l/min/m² (UNE-EN 12616:2014)
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)
No tóxico (EN 71-3)
No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Reciclable (CSIC)

Relleno

Material	Arena de Sílice redonda
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	14 kg/m ²

realturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Revisión: 3
Fecha de aprobación: 10/05/2024

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.