

Vera Prime

Jardín

Reconnect

Vera Prime, nuestro césped de 30 mm con tecnología MaxDrain, gracias al innovador backing **Primeback**: extradrenante y microperforado con sellado de producto de poliolefinas; material de la misma familia que el de sus fibras. Esto hace que su proceso de reciclado sea más sencillo, ya que no requiere una separación de materiales.

Este modelo forma parte de nuestra línea de productos más ecológica: **Reconnect**. Su combinación entre suavidad con SoftMax y sus colores vivos lo hace perfecto para espacios y jardines con mascotas.

Además, el modelo se compone de fibras texturizadas bicolor efecto raíz, marrón/beige, que le confiere mayor naturalidad y realismo.



- ▲ Monofilamento sección C
- ▲ Rizo marrón y beige
- ▲ Altura: 30 mm



Primeback
100% reciclable y máximo drenaje

Características



Datos Generales

Color	Dos tonos de verde con rizo beige y marrón
Medidas de Rollo	2x25 m 4x25 m

Especificaciones

Composición	Polietileno y Polipropileno en Rizo
Tipo	Monofilamento sección C
Dtex	6.200
Altura Césped	30 mm
Galga	3/8"
Puntadas/m ²	21.000
Peso Total de Fibra	926 g/m ² (±5%)
Peso total producto	1.366 g/m ² (±5%)
Base Primaria	Polipropileno
Base Secundaria	Primeback

Ensayos y Certificados

DURABILIDAD

Estabilidad UV Escala >3 (UNE-EN 20105-A02)
Permeabilidad 165 l/min./m² (UNE-EN 12616:2014)
Estabilidad al agua clorada (ISO 105-E 03:2010)

SEGURIDAD 100%

Libre de Bacterias (ASTM G 21:2013)
No tóxico (EN 71-3)
No inflamable (EN 13501 Cfl-s1)

ECO

Zero Waste
ISO 14.001
100% Reciclable (CSIC)

Relleno

Relleno recomendado de 10 a 15 mm de estabilización

realturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Revisión: 1
Fecha de aprobación: 05/02/2025

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.

