

Xtreme XP⁶⁰

Fútbol

Representa la última generación de césped artificial deportivo con fibras de 400 µm fabricadas con 6 monofilamentos semi cóncavos y tres nervios asimétricos a 60 mm de altura, y dotadas de un efecto memoria que le permite recuperar su posición inicial tras una práctica deportiva recreacional o profesional.

Con tratamiento anti UV y resistente a las inclemencias meteorológicas más extremas, se fabrica con tejido mediante sistema Tufting en línea con una galga de 3/8 de pulgada entre líneas de puntada sobre sistema de doble Backing de polipropileno y sellado de Látex que garantiza la resistencia a arranque por tracción superior a 50 N.

Fabricado según los sistemas de Gestión de Calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN ISO 14001: 2015 con alcance en Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial y UNE EN ISO 45001:2018 con alcance Suministro, Instalación y Mantenimiento de pavimento de césped artificial.

El sistema resultante obtiene, en laboratorio, todas las certificaciones exigidas hasta alcanzar los niveles óptimos según **FIFA QUALITY** y **FIFA QUALITY PRO** (según última revisión del FIFA Quality Programme for Football Turf).



Datos Generales

Licenciario FIFA	Realturf Systems SL
Fabricante	Realturf Systems SL
Nombre Comercial	Xtreme XP 60
Alcance Certificación	FIFA QUALITY + FIFA QUALITY PRO

Rellenos recomendados

Relleno de lastrado

Material	Arena de Sílice
Granulometría	0,50 - 1,00 mm
Rango de aplicación	16 kg/m ²

Relleno amortiguador

Material	Caucho SBR
Granulometría	0,80 - 2,50 mm
Rango de aplicación	16 kg/m ²

Especificaciones

Tipo	Monofilamento multinervado
	6 hilos/ puntada (12 cabos)
Proceso de Tufting	En línea
Galga	3/8"
Altura fibra	60 mm (±5%)
Título del filamento	14.000 dtex (±10%)
Espesor del filamento	espesor 400 micras (±10%) anchura 1.100 micras (±10%)
Puntadas/m ²	10.500 puntadas/m ² (±10%)
Puntadas/ dm lineal	10 puntadas/dm (±10%)
Peso total de fibra	2.000 g/m ² (±10%)
Peso total producto	3.500 g/m ² (±10%)

Certificados ECO

Zero Waste
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
100% Reciclable (CSIC)



- ▲ Monofilamento multinervado forma semi cóncava
- ▲ 14.000 dtex
- ▲ Altura: 60 mm

realturf



Av. Antigua Peseta, 131
Polígono Industrial las Atalayas
03114 Alicante
Tel. 965 685 640 / 900 908 150
realturf@realturf.com

Revisión: 2
Fecha de aprobación: 20/04/2022

Realturf Systems, S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. Realturf Systems, S.L. garantiza la calidad técnica del producto.